

DONNÉES DU PRODUIT



DUNE

DUNE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surface :	toison composée de 50 % de polyester (100 % recyclé) et 50 % de polypropylène
Dos :	caoutchouc 100 % nitrile avec contenu recyclé
Hauteur :	8 mm
Poids :	3,20 kg/m ²
Bord :	sans bord en caoutchouc visible

Numéro du tarif douanier : 56031490
Matériaux recyclés



TAILLES ET POIDS

- 45 x 75 cm ≈ 1,08 kg
- 60 x 90 cm ≈ 1,728 kg
- 55 X 85 cm ≈ 1,26 kg

Tous les poids sont des poids approximatifs. Veuillez noter, la taille et les couleurs peuvent varier jusqu'à une tolérance de 3 % maximum.

ENTRETIEN

Pour éliminer les saletés grossières et sèches, il suffit de secouer ou de tapoter le paillason. Le tapis peut également être nettoyé des saletés importantes au tuyau d'arrosage (veuillez ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression).

Après l'avoir nettoyé à l'eau, il est préférable de poser le tapis à plat dans un endroit chaud pour le faire sécher. Le tapis peut absorber beaucoup d'eau et pourtant il sèche rapidement.

Outre le fait de le secouer, vous pouvez également l'aspirer régulièrement avec un aspirateur, en utilisant pour cela un embout lisse. Cela permet d'éliminer les particules indésirables et de garder le tapis propre et fonctionnel. Ces mesures d'entretien sont amplement suffisantes pour un usage quotidien.

Si le tapis venait à être encore plus sale, il peut être lavé en machine à 40 °C maximum. Utilisez un détergent doux et choisissez un essorage délicat. Ensuite, étendez le tapis à plat pour le faire sécher. Lavez le tapis une fois par an pour entretenir le caoutchouc et pour éviter une abrasion sombre de la surface.



PROPRIÉTÉS

- Convenable pour l'extérieur et l'intérieur
- Retient parfaitement l'humidité et la saleté
- La pluie s'écoule bien à travers les rainures plus profondes
- Fabriqué en partie avec des matériaux recyclés
- Intéressante structure de surface 3-D
- Durable et résistant
- La surface rainurée et tachetée dissimule bien les saletés récupérées
- 2 ans de garantie
- Fabriqué en Europe
- Design moderne
- Couleurs résistantes à la lumière
- Antidérapant et extrêmement robuste
- 100 % sans PVC
- Fabriqué selon la norme ISO 14001:2015



Détail d'angle



Détail du dos

Dans le cas de sols en PVC, linoléum, stratifié et bois, une décoloration peut se produire en raison d'une réaction avec les tapis recouverts de caoutchouc.

