

DONNÉES DU PRODUIT



wash+dry
eco
REVIVE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surface : 100 % polyamide (50 % recyclé)
Dos : 100 % caoutchouc nitrile
Coloration : fils teints entrelacés
Motif : touffeté avec indentation en 2 couleurs
Hauteur : 9 mm
Poids : 1,80 kg/m²
Bord : 10 mm

Numéro du tarif douanier : 57032098

Matériaux recyclés

OEKO-TEX® STANDARD 100

Certificat d'Inspection de Qualité



TAILLES ET POIDS

50 x 75 cm ≈ 0,68 kg

60 x 90 cm ≈ 0,97 kg

75 x 120 cm ≈ 1,62 kg

60 x 180 cm ≈ 1,92 kg

Tous les poids sont des poids approximatifs. Veuillez noter, la taille et les couleurs peuvent varier jusqu'à une tolérance de 3 % maximum.

ENTRETIEN

Avant la première utilisation, lavez et séchez votre tapis écologique séparément, conformément à l'étiquette d'entretien, à 60 °C et avec un détergent doux. Cela permet de redresser les fibres, d'activer le poil du tapis et d'éliminer les plis causés par le transport. Faites essorer le tapis sur un réglage bas à environ 800 tours.

Mettez le tapis dans le sèche-linge et sélectionnez le programme "easy care" ou "Mixte".

Comme alternative au séchoir, vous pouvez également étendre le tapis à plat pour le faire sécher. Veuillez noter la charge maximale respective de vos appareils électriques. Les paillasons lavés et séchés doivent être nettoyés 3 à 4 fois par an (ou plus fréquemment s'ils sont très utilisés).

PROPRIÉTÉS

- Garantie de 5 ans
- fabriqué de manière à économiser les ressources avec des matériaux recyclés
- Extrêmement résistant à la saleté grâce à sa surface à motifs bicolores
- Haute résistance des couleurs et de la lumière
- Fabriqué en Europe
- Hygiéniquement propre
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Convenable pour le sèche-linge
- Idéal pour les personnes souffrant d'allergies et les propriétaires d'animaux domestiques
- Antidérapant et sans PVC
- Convenable au chauffage au sol
- Absorption des bruits d'impact
- Plat, tient sous presque toutes les portes
- Domaines d'application : cuisine, salon, couloir, devant et derrière la porte d'entrée, dans la véranda, dans la chambre des enfants, sur la porte-fenêtre ou dans le coffre de la voiture.
- Fabriqué selon la norme ISO 14001:2015



Détail d'angle



Détail du dos

En cas de sols en PVC, linoléum ou de parquets fraîchement huilés, une modification de la couleur de la surface du sol peut se produire par une interaction avec des tapis revêtus de caoutchouc.

